

DVS Filtertechniek Aan de Fremme 53 6269BK Margraten

www.dvs-filtertechniek.com info@dvs-filtertechniek.com

Technische Daten ENTRY 25

Max. Durchfluss 25 m3/h Schwerkraft / Airlift / Pumpversion Gepumpte Version mit 30% Kapazitätsverlust! Wasserspiegel Überstand 16 cm

Material:

Filterkammer PP 10/15 mm / Trommel PP 20 Edelstahl 316/304 / Silikondichtungen PP-Gehäuse mit CNC-Maschine geschnitten

Spezifikationen:

Standard Ein- und Ausgänge gem. Zeichnung 1 x 110 mm Schmutzablauf
Durchmesser der Trommel 38 cm x 40 cm
Patentiertes 120 micron Edelstahlsieb
2 x 90 mm Trommel-Bypass
Sprühdüsen austauschbar
Demontierbare Spülrinne
40 NM Antriebsmotor mit 2,5 u/min
Deckel im Lieferumfang enthalten

Steuerung:

Automatische Reinigung, plug and play mit VA Schwim Schalter Manuelle Spülung über Spülknopf möglich Reinigung (Zeit/Dauer) ist einstellbar Spülniveau ist einstellbar 3 Steckdosen für Spülpumpe, Teichpumpe und Motor enthalten Standard Trockenlaufschutz für Teichpumpe Alle Filtermodule können ausgetauscht werden Filterlieferung mit ausführlicher Gebrauchsanleitung CE-Zeichen vorhanden

2 Jahre Garantie (nicht auf dem Sieb!)